



XLstep S - 41092

Kan bäras från båda sidor, lätt att transportera, tålig i användning: perfekt för frekventa flyttningar.

Produktbeskrivning

- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Bekväm upp- och nedstigning på stabila trappsteg med en djup på 80 mm.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Robust konstruktion för daglig användning: Plattform och profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	5
Arbets höjd	3.25 m
Basyta	1,08 m × 0,56 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad



Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformshöjd	1.24 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.1 m
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	42mm / 42mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm
Undre, yttre bredd	0.56 m
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	7.7 kg
lodrät höjd	1.92 m



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.