



XLstep S - 41094

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

Produktbeskrivning

- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- 80 mm djupa steg.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	7
Arbetshöjd	3.75 m
Basyta	1,43 m × 0,62 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år



Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformshöjd	1.74 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.64 m
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	48mm / 42mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Undre, yttre bredd	0.62 m
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	10.2 kg
lodrät höjd	2.42 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-3

Förändringar eller fel förbehålls.