



XLstep S - 41095

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

Produktbeskrivning

- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform 8	Arbetshöjd 4 m	Basyta 1,61 m x 0,63 m	Belastning max. 150 kg	Beläggning Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor Nitad	Garanti 10 år	Material Aluminium	Plattformsbredd 300 mm	Plattformshöjd 1.99 m
Plattformslängd 250 mm	Stegdjup 80 mm	Steglängd 2.91 m	Steglås Fast stag	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 250 mm
Stegpinne-/stegtyp räfflad	Stegsidans höjd 48 mm	Stegsidans höjd 42 mm	Stegsidans höjd steg-/stöddel 48mm / 42mm	Tillämpad standard EN 131 professional
Transportdimensioner ca. 2.910 mm x ca. 630 mm x 120 mm	Undre, yttre bredd 0.63 m	Verktygshylla Aluminium	Vikt 11.7 kg	lodrät höjd 2.66 m

