



## XLstep S - 41095

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

### Produktbeskrivning

- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	8
Arbets höjd	4 m
Basyta	1,61 m × 0,63 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm



Plattformshöjd	1.99 m
Plattforms­längd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.91 m
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	48mm / 42mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × 120 mm
Undre, yttre bredd	0.63 m
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	11.7 kg
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
lodrät höjd	2.66 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-2

Förändringar eller fel förbehålls.