



## XLstep S - 41098

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

### Produktbeskrivning

- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- 80 mm djupa steg.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.



### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



### Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	10
Arbets höjd	4.5 m
Basyta	1,94 m × 0,7 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år



Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformshöjd	2.49 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	3.45 m
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	48mm / 42mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Undre, yttre bredd	0.7 m
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	14.1 kg
lodrät höjd	3.17 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-2

Förändringar eller fel förbehålls.