



# XLstep S - 41098

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning.

## Produktbeskrivning

- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.

## Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



## Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform <b>10</b>	Arbetshöjd <b>4.5 m</b>	Basyta <b>1,95 m x 0,69 m</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Eloxerad</b>
Förband mellan steg och stegsidor <b>Nitad</b>	Garanti <b>10 år</b>	Material <b>Aluminium</b>	Plattformsbredd <b>300 mm</b>	Plattformshöjd <b>2.49 m</b>
Plattformslängd <b>250 mm</b>	Stegdjup <b>80 mm</b>	Steglängd <b>3.45 m</b>	Steglås <b>Fast stag</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>250 mm</b>
Stegpinne-/stegtyp <b>räfflad</b>	Stegsidans höjd <b>48 mm</b>	Stegsidans höjd <b>42 mm</b>	Stegsidans höjd steg-/stöddel <b>48mm / 42mm</b>	Tillämpad standard <b>EN 131 professional</b>
Transportdimensioner <b>ca. 3.450 mm x ca. 690 mm x 120 mm</b>	Undre, yttre bredd <b>0.69 m</b>	Verktygshylla <b>Aluminium</b>	Vikt <b>14.1 kg</b>	lodrät höjd <b>3.16 m</b>

