



Megastep S - 41146

Extrem belastningskapacitet möter maximal höjd: 250 kg bärförmåga med branschledande arbetshöjd för de mest krävande uppgifterna.

Produktbeskrivning

- Extrem belastningskapacitet möter maximal höjd: 250 kg bärförmåga med branschledande arbetshöjd för de mest krävande uppgifterna.
- En stabil plattform som ger ett säkert fotfäste även vid längre arbetspass.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- Belastning max. 250 kg.
- 60 mm djupa lättmetallstegpinnar med halksäker räffling.
- Rena händer tack vare slitstarka, svarta, anodiserade stänger.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Robust konstruktion: kantpressad koppling mellan steg och ribba med plattform och profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar inkl. plattform	4
Arbetshöjd	3.1 m



Basyta	0,93 m × 0,47 m
Belastning	max. 250 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	250 mm
Plattformshöjd	1.06 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	60 mm
Steglängd	1.87 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	SL-steg
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	1.875 mm × 475 mm × 150 mm
Undre, yttre bredd	0.47 m
Verktvshylla	Aluminium
Vikt	7.3 kg



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-26

Förändringar eller fel förbehålls.