



## XLstep B - 41264

Kan bäras från båda sidor, lätt att transportera, tålig i användning: perfekt för frekventa flyttningar.

### Produktbeskrivning

- Kan bäras från båda sidor, lätt att transportera, tålig i användning: perfekt för frekventa flyttningar.
- Bekväm upp- och nedstigning på stabila trappsteg med en djup på 80 mm.
- Halkfria 2K-stegefötter med stor kontaktyta.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Robust konstruktion för daglig användning: profiler av strängpressad aluminium.



### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal steg	4
Antal steg	2 × 4
Arbets höjd	2.5 m
Basyta	0,94 m × 0,48 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD



Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Steglängd	1.09 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	42 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm
Undre, yttre bredd	0.48 m
Vikt	4.7 kg
lodrät höjd	0.99 m

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-7-2

Förändringar eller fel förbehålls.