



## XLstep B - 41270

Kan bäras från båda sidor, lätt att transportera, tålig i användning: perfekt för frekventa flyttningar.

### Produktbeskrivning

- Kan bäras från båda sidor, lätt att transportera, tålig i användning: perfekt för frekventa flyttningar.
- Bekväm upp- och nedstigning på stabila trappsteg med en djup på 80 mm.
- Halkfria 2K-stegefötter med stor kontaktyta.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Robust konstruktion för daglig användning: profiler av strängpressad aluminium.




### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal steg	10
Antal steg	2 × 10
Arbets höjd	4 m
Basyta	2,15 m × 0,65 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD



Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.71 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm
Undre, yttre bredd	0.65 m
Vikt	15.8 kg
lodrät höjd	2.49 m

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-7-2

Förändringar eller fel förbehålls.