



Everest EFA 2E - 41292

Stege i glasfiber för höga höjder för användning i elektrisk och kemisk miljö.

Produktbeskrivning

- Stege i glasfiber för höga höjder för användning i elektrisk och kemisk miljö.
- Stegsida och stegpinnar av glasfiberförstärkt plast för hög hållbarhet.
- Uppfyller högspänningskraven för stegar av isolerande material i enlighet med DIN EN 61478 respektive VDE 0682, avsnitt 6.5, kategori 1/30 KV.
- Bekväm och precis höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Båda stegdelarna kan även användas separat som anliggande stegar, gäller artikelnr 41288–41290.
- Stegsida och stegpinnar (30 mm x 30 mm) av glasfiberarmerad polyester för hög kemisk hållbarhet.
- Godkänd för arbeten med elektrisk spänning (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Understegens yttre bredd: 420 mm.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar

12



Antal stegpinnar	2 × 12
Arbetshöjd	6.75 m
Belastning	max. 150 kg
Bredd stegfot	1 m
Certifiering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år
Material	GFK
Stegdjup	30 mm
Steglängd, nedsänkt	3.51 m
Steglängd, upphissad	6.03 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	73 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	3.510 mm × 430 mm × 150 mm
Vikt	23.3 kg
Yttre bredd till understege	420 mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.