



Saferstep B - 41316

Säker klättring uppåt på båda sidor, även i stora höjder på trappsteg med Safer-Step-teknik.

Produktbeskrivning

- Säker klättring uppåt på båda sidor, även i stora höjder på trappsteg med Safer-Step-teknik.
- Steg med integrerat ZARGES Safer Step Technology halkskydd, djup 80 mm.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Robusta gångjärn av pressgjuten aluminium.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg	16
Antal steg	2 × 16
Arbets höjd	5,7 m
Basyta	3,34 m × 0,82 m



Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Steglängd	4.51 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	68 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm
Undre, yttre bredd	0.82 m
Vikt	28.8 kg
lodrät höjd	4.21 m

ZARGES ABOestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-7-2

Förändringar eller fel förbehålls.