



Saferstep L - 41366

Den höga halksäkerheten hos Safer Step Technology ger bekväm och säker uppstigning och de eloxerade stegsidorna halksäker komfort.

Produktbeskrivning

- Den höga halksäkerheten hos Safer Step Technology ger bekväm och säker uppstigning och de eloxerade stegsidorna halksäker komfort.
- Även tillgänglig som hyllstege.
- Steg med integrerat ZARGES Safer Step Technology halkskydd, djup 80 mm.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Yttre bredd: 420 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg	16
Arbets höjd	5.45 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad



Bredd stegfot	0.89 m
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Steglängd	4.74 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	68 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm
Vikt	13.3 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.