



Saferstep S - 41376

Säker uppstigning, stabilt stativ – med Safer Step-steg, bred plattform och imponerande arbetshöjd.

Produktbeskrivning

- Säker uppstigning, stabilt stativ – med Safer Step-steg, bred plattform och imponerande arbetshöjd.
- Stor plattform för säker och bekväm arbetsställning även vid längre arbeten.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- Arbetsplattform av strängpressade aluminiumprofiler (300 × 250 mm) gör att du står säkert och bekvämt även vid tidskrävande arbeten.
- Steg med integrerat ZARGES Safer Step Technology halkskydd, djup 80 mm.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med plattform och profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner



Antal steg inkl. plattform	6
Arbetshöjd	3.6 m
Basyta	1,25 m × 0,58 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformshöjd	1.59 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.43 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	68 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	68mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm



Undre, yttre bredd	0.58 m
Verktgshylla	Aluminium
Vikt	9.9 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.