DATABLAD

Takstegar - 41392

Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.



PRODUKTBESKRIVNING

- Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.
- Halksäkra fyrkantiga stegpinnar med 2 olika stegytor.
- 80 mm säkerhetsavstånd mellan stegpinne och tak.
- Enkelt att kombinera olika längder för anpassning till taklängden.
- Stegpinnen sitter asymmetriskt på stegsidan.
- Belastning max. 150 kg.
- Yttre bredd: 340 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar av strängpressad aluminium för maximal säkerhet.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Förbindelseöglor följer seriemässigt med varje takstege.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal stegpinnar	7
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	pulverlackerad

Egenskap	Värde
Färg	Brun
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegbredd	340 mm
Stegdjup	30 mm
Steglängd	2 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	280 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	110 mm
Transportdimensioner	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
Vikt	3.2 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 6



Rullbar krok till takås.
Artikelnummer 40980



Säkerhetshake för takstegar
Artikelnummer 41695



Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517
Artikelnummer 40969



Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517
Artikelnummer 40967



Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517
Artikelnummer 41386



Säkerhetstakhake i överensstämmelse med DIN EN 517
Artikelnummer 41388

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-13
Förändringar eller fel förbehålls.