



Takstegar - 41392

Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.

Produktbeskrivning

- Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.
- Halksäkra fyrkantiga stegpinnar med 2 olika stegytor.
- 80 mm säkerhetsavstånd mellan stegpinne och tak.
- Enkelt att kombinera olika längder för anpassning till taklängden.
- Stegpinnen sitter asymmetriskt på stegsidan.
- Belastning max. 150 kg.
- Yttre bredd: 340 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar av strängpressad aluminium för maximal säkerhet.



Tips och specialfunktioner

Förbindelseöglor följer seriemässigt med varje takstege.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar 7	Belastning max. 150 kg	Beläggning pulverlackerad	Färg Brun	Förband mellan steg och stegsidor Flänsad
Garanti 10 år	Material Aluminium	Stegbredd 340 mm	Stegdjup 30 mm	Steglängd 2 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 280 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad	Stegsidans höjd 110 mm	Transportdimensioner 2.000 mm x 340 mm x 110 mm	Vikt 3.2 kg