



# Takstegar - 41394

Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.

## Produktbeskrivning

- Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.
- Halksäkra fyrkantiga stegpinnar med 2 olika stegytor.
- 80 mm säkerhetsavstånd mellan stegpinne och tak.
- Enkelt att kombinera olika längder för anpassning till taklängden.
- Stegpinnen sitter asymmetriskt på stegsidan.
- Belastning max. 150 kg.
- Yttre bredd: 340 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar av strängpressad aluminium för maximal säkerhet.



## Tips och specialfunktioner

Förbindelseöglor följer seriemässigt med varje takstege.

## Produktfunktioner

Antal stegpinnar <b>10</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>pulverlackerad</b>	Färg <b>Brun</b>	Förband mellan steg och stegsidor <b>Flänsad</b>
Garanti <b>10 år</b>	Material <b>Aluminium</b>	Stegbredd <b>340 mm</b>	Stegdjup <b>30 mm</b>	Steglängd <b>2.8 m</b>
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>280 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>räfflad</b>	Stegsidans höjd <b>110 mm</b>	Transportdimensioner <b>2.800 mm x 340 mm x 110 mm</b>	Vikt <b>4.8 kg</b>