



Takstegar - 41396

Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.

Produktbeskrivning

- Säker uppstigning på olika taklutningar tack vare mycket stabil, stationär stege med stegpinnar placerade utanför mitten.
- Halksäkra fyrkantiga stegpinnar med 2 olika stegytor.
- 80 mm säkerhetsavstånd mellan stegpinne och tak.
- Enkelt att kombinera olika längder för anpassning till taklängden.
- Stegpinnen sitter asymmetriskt på stegsidan.
- Belastning max. 150 kg.
- Yttre bredd: 340 mm.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar av strängpressad aluminium för maximal säkerhet.



Tips och specialfunktioner

Förbindelseöglor följer seriemässigt med varje takstege.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar 10	Belastning max. 150 kg	Beläggning pulverlackerad	Färg Antracitgrå	Förband mellan steg och stegsidor Flänsad
Garanti 10 år	Material Aluminium	Stegbredd 340 mm	Stegdjup 30 mm	Steglängd 2.8 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 280 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad	Stegsidans höjd 110 mm	Transportdimensioner 2.800 mm x 340 mm x 110 mm	Vikt 4.8 kg