



# Comfortstep Trec LH - 41412

Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.

## Produktbeskrivning

- Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.
- Det mobila steghuvudet liksom de fjädrande bromshjulen nedtill garanterar säker kontakt mot underlaget när stegen belastas.
- Då stegen inte används kan den fällas in mot hyllan.



## Tips och specialfunktioner

Ange måttet från golv till rörskenans överkant vid beställning!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

## Produktfunktioner

Antal steg	6
Arbets höjd	2.75 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år



Material	Aluminium
Stegdjud	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	klädd stegframkant
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	1.680 mm × 380 mm × 100 mm
Vertikal inhängningshöjd	=1,84m--2,08 m
Vikt	4.5 kg
max. vertikal inhängningshöjd	2.08 m
min. vertikal inhängningshöjd	1.84 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-6

Förändringar eller fel förbehålls.