



# Comfortstep Trec LH - 41415

Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.

## Produktbeskrivning

- Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.
- Det mobila steghuvudet liksom de fjädrande bromshjulen nedtill garanterar säker kontakt mot underlaget när stegen belastas.
- Då stegen inte används kan den fällas in mot hyllan.



## Tips och specialfunktioner

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

## Produktfunktioner

Antal steg	9
Arbets höjd	3.5 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år



Material	Aluminium
Stegdjupe	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	klädd stegframkant
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.400 mm × 380 mm × 100 mm
Vertikal inhängningshöjd	=2,59m - =2,83 m
Vikt	6.6 kg
max. vertikal inhängningshöjd	2.83 m
min. vertikal inhängningshöjd	2.59 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.