



Comfortstep Trec LH - 41416

Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.

Produktbeskrivning

- Fram och tillbaka i hyllorna: lösningen med hjulbanor och fjädrande hjul kan anpassas individuellt på höjden.
- Det mobila steghuvudet liksom de fjädrande bromshjulen nedtill garanterar säker kontakt mot underlaget när stegen belastas.
- Då stegen inte används kan den fällas in mot hyllan.

Tips och specialfunktioner

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg	10
Arbets höjd	3.75 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Missing translation
Garanti	10 år





Material	Aluminium
Stegdjupe	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	klädd stegframkant
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Vertikal inhängningshöjd	=2,84m - =3,08 m
Vikt	7.6 kg
max. vertikal inhängningshöjd	3.08 m
min. vertikal inhängningshöjd	2.84 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.