



# Skymaster X - 41540

Flexibel för krävande uppgifter med hög fokus på säkerhet.

## Produktbeskrivning

- Flexibel för krävande uppgifter med hög fokus på säkerhet.
- Kan användas fristående i trappor till artikelnr 41536-41540.
- Fast förbindelse.
- Den övre stegen kan även användas separat som anliggande stege, gäller artikelnr 41536-41540.
- Kan stå fritt i trappor.
- Den övre stegen kan även användas som en anliggande stege.
- Säkerhetsanordning mot utspänning bestående av höghållfasta polyesterband med insydd fästflik.
- Optimalt fäste för styrbeslag genom konstruktion som omfattar hela stegsidan.
- Hissäkring och styrbeslag är utbytbara tack vare skruvförbindelse.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.



## Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

## Produktfunktioner



Antal stegpinnar	10
Antal stegpinnar	3 × 10
Arbets höjd som 3-delad anliggande stege	7.7 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	1.1 m
Certifiering	TÜV-SÜD
Fast stag	Missing translation
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Längd som 2-delad anliggande stege och som trappstege med påbyggnadsdel	4.95 m
Längd: som 3-delad anliggande stege	6.9 m
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Steglängd, nedsänkt	3 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	85 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	3.010 mm × 500 mm × 210 mm
Vikt	25.2 kg



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.