Skymaster X - 41544

Flexibel för krävande uppgifter med hög fokus på säkerhet.

Produktbeskrivning

- Flexibel för krävande uppgifter med hög fokus på säkerhet.
- Kan användas fristående i trappor till artikelnr 41536-41540.
- Fast förbindelse.
- Den övre stegen kan även användas separat som anliggande stege, gäller artikelnr 41536-41540.
- Kan inte stå fristående i trappor.
- Stegsidessäkring genom stabila perlonremmar med isydd fästskena.
- Optimalt fäste för styrbeslag genom konstruktion som omfattar hela stegsidan.
- Hissäkring och styrbeslag är utbytbara tack vare skruvförbindelse.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar **14**	Antal stegpinnar **3 × 14**	Arbetshöjd som 3-delad anliggande stege **10.4 m**	Belastning **max. 150 kg**	Beläggning **Obehandlad**
Bredd stegfot **1.2 m**	Fast stag **Missing translation**	Förband mellan steg och stegsidor **Flänsad**	Garanti **10 år**	Längd som 2-delad anliggande stege och som trappstege med påbyggnadsdel **6.95 m**
Längd: som 3-delad anliggande stege **9.7 m**	Material **Aluminium**	Stegdjup **30 mm**	Steglängd, nedsänkt **4.15 m**	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt **265 mm**
Stegpinne-/stegtyp **räfflad**	Stegsidans höjd **98 mm**	Tillämpad standard **EN 131 professional**	Transportdimensioner **4.140 mm × 500 mm × 230 mm**	Vikt **37.9 kg**
certification-mark-pf **TÜV-SÜD**				