




R13step B - 41563

Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.

Produktbeskrivning

- Stegen med högst halksäkerhet tack vare R13-steg för användning under oljiga eller våta förhållanden.
- 80 mm djupa steg med R13-beläggning och profilering samt hål för god dränering av vätskor.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- Gångjärn av tryckgjuten aluminium.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar.
- Maximal arbetshöjd tack vare 280 mm höga steg.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg	12
Antal steg	2 × 12
Arbetshöjd	4.65 m
Basyta	2,55 m × 0,71 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad



Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	80 mm
Steglängd	3.39 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	R13-steg
Stegsidans höjd	73 mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm
Undre, yttre bredd	0.71 m
Vikt	17.8 kg
certification-mark-pf	TÜV-SÜD
lodrät höjd	3.15 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-2

Förändringar eller fel förbehålls.