




## Meistertritt S - 41634

Premiummodell med maximal säkerhetsutrustning, extra stor plattform, Saferstep-steg och ledstänger.

### Produktbeskrivning

- Premiummodell med maximal säkerhetsutrustning, extra stor plattform, Saferstep-steg och ledstänger.
- En särskilt rymlig plattform med yta av räfflad aluminiumplåt för ökad rörelsefrihet på stegen.
- Säker på- och avstigning med två standardiserade ledstänger.
- 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Hållbygelnns höjd 1 000 mm.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med profiler av strängpressad aluminium.



### Tips och specialfunktioner

Mobilt utförande möjligt från 5 steg.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	5
Arbets höjd	3.3 m



Basyta	1,26 m × 0,65 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	390 mm
Plattformshöjd	1.29 m
Plattformslängd	380 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.48 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.480 mm × 650 mm × 155 mm
Undre, yttre bredd	0.65 m
Verktvshylla	Aluminium



Vikt	12.1 kg
lodrät höjd	2.29 m

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-24

Förändringar eller fel förbehålls.