



Meistertritt S - 41635

Säker stabilitet på stor plattform, halksäker upp- och nedstigning tack vare Safer Step Technology. Så kallad "lätt plattformstege".

Produktbeskrivning

- Säker stabilitet på stor plattform, halksäker upp- och nedstigning tack vare Safer Step Technology. Så kallad "lätt plattformstege".
- Extra stor arbetsplattform med durkplåtsbeläggning av aluminium.
- Säker på- och avstigning med två standardiserade ledstänger.
- 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology.
- Rymlig verktygshylla för material och verktyg.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar.
- Hållbygelnns höjd 1 000 mm.



Tips och specialfunktioner

Mobilt utförande möjligt från 5 steg.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	12
Arbetshöjd	5,1 m
Basyta	2,46 m × 0,86 m
Belastning	max. 150 kg



Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	390 mm
Plattformshöjd	3.11 m
Plattformslängd	380 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	4.44 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Undre, yttre bredd	0.86 m
Verktvshylla	Aluminium
Vikt	23.3 kg
lodrät höjd	4.11 m



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-14

Förändringar eller fel förbehålls.