



## R13step S - 41636

Halkfri fotfäste även där det är vått eller oljigt: på R13-trappstegen vid upp- och nedgång samt på den extra breda plattformen.

### Produktbeskrivning

- Halkfri fotfäste även där det är vått eller oljigt: på R13-trappstegen vid upp- och nedgång samt på den extra breda plattformen.
- Den bredaste plattformen i sin klass med R13-beläggning för ett halkfritt och bekvämt fotfäste även vid längre arbetspass.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- 80 mm djupa trappsteg med R13-beläggning, mönster och hål för avrinning av vätska, vilket ger märkbart bättre grepp i alla situationer.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med plattform och profiler av strängpressad aluminium.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



### Tips och specialfunktioner

R13-beläggning på både plattform och steg.  
 Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner



|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Antal steg inkl. plattform        | 3                                      |
| Arbetshöjd                        | 2.8 m                                  |
| Basyta                            | 0,74 m × 0,49 m                        |
| Belastning                        | max. 150 kg                            |
| Beläggning                        | Eloxerad                               |
| Certifiering                      | TÜV-SÜD                                |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad                                |
| Garanti                           | 10 år                                  |
| Material                          | Aluminium                              |
| Plattformsbredd                   | 300 mm                                 |
| Plattformshöjd                    | 0.8 m                                  |
| Plattformslängd                   | 250 mm                                 |
| Stegdjup                          | 80 mm                                  |
| Steglängd                         | 1.59 m                                 |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt  | 265 mm                                 |
| Stegpinne-/stegtyp                | R13-steg                               |
| Stegsidans höjd                   | 68 mm                                  |
| Stegsidans höjd                   | 58 mm                                  |
| Stegsidans höjd steg-/stöddel     | 68mm / 58mm                            |
| Tillämpad standard                | EN 131 professional                    |
| Transportdimensioner              | ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm |
| Undre, yttre bredd                | 0.49 m                                 |



Verktøjshylla

Aluminium

Vikt

8.3 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-29

Förändringar eller fel förbehålls.