





R13step S - 41637

Halkfri fotfäste även där det är vått eller oljigt: på R13-trappstegen vid upp- och nedgång samt på den extra breda plattformen.

Produktbeskrivning

- Halkfri fotfäste även där det är vått eller oljigt: på R13-trappstegen vid upp- och nedgång samt på den extra breda plattformen.
- Den bredaste plattformen i sin klass med R13-beläggning för ett halkfritt och bekvämt fotfäste även vid längre arbetspass.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- 80 mm djupa trappsteg med R13-beläggning, mönster och hål för avrinning av vätska, vilket ger märkbart bättre grepp i alla situationer.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade rör.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med plattform och profiler av strängpressad aluminium.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Tips och specialfunktioner

R13-beläggning på både plattform och steg.
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner



Antal steg inkl. plattform	4
Arbetshöjd	3.1 m
Basyta	0,92 m × 0,52 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformshöjd	1.06 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	1.87 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	R13-steg
Stegsidans höjd	68 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	68mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm
Undre, yttre bredd	0.52 m



Verktgshylla

Aluminium

Vikt

9.8 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.