




ZAP Safemaster S - 41678

Den flänsade trappstegsstegen kan nu eftermonteras med utskjutande ben för att uppfylla kraven i EN 131-7.

Produktbeskrivning

- Den flänsade trappstegsstegen kan nu eftermonteras med utskjutande ben för att uppfylla kraven i EN 131-7.
- Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt, stel förbindning med tryckförstärkning.
- Platsbesparande transport tack vare fällbara, eloxerade handledare.
- Enkel och snabb hopfällning av stegen tack vare handtaget på plattformen.
- Arbetsplattform av aluminium, ca 400 x 400 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor (höjd 1 000 mm).
- Eloxerade handledare och skyddräcke.
- Stor hylla för verktyg och små delar.
- 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology.
- ZAP stödben finns som extra tillbehör för att uppfylla kraven i EN 131-7.




Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	8
Arbetshöjd	4.11 m



Belastning	max. 150 kg
Certifiering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år
Höjd inklusive räcke	3.13 m
Plattformsbredd	400 mm
Plattformshöjd	2.11 m
Plattformslängd	400 mm
Plattformsmaterial	Aluminium durkplåt
Räckeshöjd	1000 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	3.55 m
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm
Undre, yttre bredd	0.77 m
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	19.1 kg



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-14

Förändringar eller fel förbehålls.