



Plazatec P - 41920

Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.

Produktbeskrivning

- Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.
- Utrymmesbesparande vid förvar och transport.
- Bekvämt och säkert arbete tack vare stor arbetsyta.
- Halksäkra, räfflade aluminiumsteg.
- Bekvämare och säkrare arbete tack vare en stor stegyta (stegbredd 360 mm, stegdjup 230 mm).
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.



Tips och specialfunktioner

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.
 I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	Arbets höjd	Belastning	Beläggning	Garanti
2	2.45 m	max. 150 kg	Obehandlad	10 år
Material	Plattformsbredd	Plattformshöjd	Plattformslängd	Stegdjup
Aluminium	360 mm	0.45 m	230 mm	230 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	Stegpinne-/stegtyp	Stegsidans höjd	Säkerhetsbygel	Tillämpad standard
250 mm	räfflad	70 mm	Missing translation	EN 14183
Transportdimensioner	Undre, yttre bredd	Vikt		
560 mm x 490 mm x 80 mm	0.48 m	3.9 kg		