DATABLAD

Plazatec P - 41921

Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.

PRODUKTBESKRIVNING

- Den snabba och flexibla lösningen som kan fällas ihop för utrymmesbesparande transport.
- Utrymmesbesparande vid förvar och transport.
- Bekvämt och säkert arbete tack vare stor arbetsyta.
- Halksäkra, räfflade aluminiumsteg.
- Bekvämare och säkrare arbete tack vare en stor stegyta (stegbredd 360 mm, stegdjup 230 mm).
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.







TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.
I enlighet med standarden EN 14 183.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg inkl. plattform	3
Arbetshöjd	2.67 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad

Egenskap	Värde
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	360 mm
Plattformshöjd	0.67 m
Plattformslängd	230 mm
Stegdjup	230 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	70 mm
Säkerhetsbygel	Missing translation
Tillämpad standard	EN 14183
Transportdimensioner	780 mm × 490 mm × 80 mm
Undre, yttre bredd	0.48 m
Vikt	6.1 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

RESERVDELAR 2



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800242



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800243

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-15
Förändringar eller fel förbehålls.