



Plazamax P - 41926

Den beprövade steglösningen med kompakta mått i hopfällt läge och säker arbetsställning tack vare bekväm gummibeläggning.

Produktbeskrivning

- Den beprövade steglösningen med kompakta mått i hopfällt läge och säker arbetsställning tack vare bekväm gummibeläggning.
- Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla som tillbehör för modellen med 3 steg och som standardutrustning på modeller med 4 eller 5 steg.
- Stor yta: 230 x 360 mm.
- Steg för säker och bekväm arbetsställning, med gummibeläggning.
- Ihopfälld väldigt kompakt.
- Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.



Tips och specialfunktioner

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.
 I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	4
Arbetshöjd	2.9 m
Belastning	max. 150 kg



Beläggning	Obehandlad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	360 mm
Plattformshöjd	0.9 m
Plattformslängd	230 mm
Stegdjup	230 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	Med halsäker gummibeläggning
Stegsidans höjd	70 mm
Säkerhetsbygel	Missing translation
Tillämpad standard	EN 14183
Transportdimensioner	1,450 mm × 580 mm × 140 mm
Undre, yttre bredd	0.57 m
Verktvshylla	Plast
Vikt	11 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-7-1

Förändringar eller fel förbehålls.