DATABLAD

Plazamax P - 41927

Den beprövade steglösningen med kompakta mått i hopfällt läge och säker arbetsställning tack vare bekväm gummibeläggning.

PRODUKTBESKRIVNING

- Den beprövade steglösningen med kompakta mått i hopfällt läge och säker arbetsställning tack vare bekväm gummibeläggning.
- Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla som tillbehör för modellen med 3 steg och som standardutrustning på modeller med 4 eller 5 steg.
- Stor yta: 230 x 360 mm.
- Steg för säker och bekväm arbetsställning, med gummibeläggning.
- Ihopfälld väldigt kompakt.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.







TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.
I enlighet med standarden EN 14 183.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg inkl. plattform	2
Arbetshöjd	2.45 m
Belastning	max. 150 kg

Egenskap	Värde
Beläggning	Obehandlad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	360 mm
Plattformshöjd	0.45 m
Plattformslängd	230 mm
Stegdjup	230 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	Med halksäker gummibeläggning
Stegsidans höjd	70 mm
Säkerhetsbygel	Missing translation
Tillämpad standard	EN 14183
Transportdimensioner	560 mm × 500 mm × 90 mm
Undre, yttre bredd	0.48 m
Verktygshylla	Plast
Vikt	4.6 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

RESERVDELAR 2



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800242



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800243

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-13
Förändringar eller fel förbehålls.