



Varioflex B - 41936

Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.

Produktbeskrivning

- Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.
- Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsiddel.
- Stegsidans höjd: 60 x 24 mm.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Tips och specialfunktioner

Perfekt för användning på extremt svåra underlag.
 Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar	6
Antal stegsidor	2 x 6
Arbetshöjd	3 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad



Garanti	10 år
Kompletterande inställningsområde på skyddsdel	1.3 m
Kompletterande inställningsområde på stegdelen	0.4 m
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Steglängd utan förlängning	1.8 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Transportdimensioner	1.850 mm × 600 mm × 140 mm
Vikt	12.5 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.