



Varioflex B - 41936

Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.

Produktbeskrivning

- Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.
- Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsiddel.
- Stegsidans höjd: 60 x 24 mm.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Tips och specialfunktioner

Perfekt för användning på extremt svåra underlag. Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Antal stegpinnar 6	Antal stegpinnar 2 x 6	Arbetshöjd 3 m	Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Kompletterande inställningsområde på skyddsdel 1.3 m	Kompletterande inställningsområde på stegdelen 0.4 m	Material Aluminium
Stegdjup 30 mm	Steglängd utan förlängning 1.8 m	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad	Transportdimensioner 1.850 mm x 600 mm x 140 mm
Vikt				



12.5 kg