



Varioflex B - 41938

Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.

Produktbeskrivning

- Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.
- Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsiddel.
- Stegsidans höjd: 60 x 24 mm.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Tips och specialfunktioner

Perfekt för användning på extremt svåra underlag. Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.



Produktfunktioner

Antal stegpinnar 8	Antal stegpinnar 2 x 8	Arbetshöjd 3.55 m	Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Kompletterande inställningsområde på skyddsdel 1.85 m	Kompletterande inställningsområde på stegdelen 0.4 m	Material Aluminium
Stegdjup 30 mm	Steglängd utan förlängning 2.35 m	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad	Transportdimensioner 2.410 mm x 650 mm x 140 mm
Vikt				



15.5 kg