



## Varioflex B - 41938

Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.

### Produktbeskrivning

- Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser.
- Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsiddel.
- Stegsidans höjd: 60 x 24 mm.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



### Tips och specialfunktioner

Perfekt för användning på extremt svåra underlag.  
 Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal stegpinnar	8
Antal stegsidor	2 x 8
Arbetshöjd	3.55 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad



Garanti	10 år
Kompletterande inställningsområde på skyddsdel	1.85 m
Kompletterande inställningsområde på stegdelen	0.4 m
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Steglängd utan förlängning	2.35 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Transportdimensioner	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Vikt	15.5 kg

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.