



Combimaster X - 41942

Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.

Produktbeskrivning

- Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.
- Robust gångjärn, fastskruvat vid stegsidorna.
- Automatisk låsning.
- Går att använda både som anliggande stege eller som wienerstege/trappstege.
- En stegdel med bred stegfot för hög stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar 6	Antal stegpinnar 2 x 6	Arbets höjd som anliggande stege 4.4 m	Arbets höjd som trappstege 3.1 m	Belastning max. 150 kg
Beläggning Obehandlad	Bredd stegfot 0.8 m	Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Längd som anliggande stege 3.6 m
Längd som trappstege 1.85 m	Material Aluminium	Stegdjup 30 mm	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad
Stegsidans höjd 58 mm	Tillämpad standard EN 131-4	Transportdimensioner 1.870 mm x 360 mm x 130 mm	Vikt 8 kg	