



## Combimaster X - 41942

Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.

### Produktbeskrivning

- Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.
- Robust gångjärn, fastskruvat vid stegsidorna.
- Automatisk låsning.
- Går att använda både som anliggande stege eller som wienerstege/trappstege.
- En stegdel med bred stegfot för hög stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal stegpinnar	6
Antal stegpinnar	2 × 6
Arbets höjd som anliggande stege	4.4 m
Arbets höjd som trappstege	3.1 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	0.8 m



Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Längd som anliggande stege	3.6 m
Längd som trappstege	1.85 m
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	58 mm
Tillämpad standard	EN 131-4
Transportdimensioner	1.870 mm × 360 mm × 130 mm
Vikt	8 kg

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-26

Förändringar eller fel förbehålls.