



Combimaster X - 41943

Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.

Produktbeskrivning

- Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.
- Robust gångjärn, fastskruvat vid stegsidorna.
- Automatisk låsning.
- Går att använda både som anliggande stege eller som wienerstege/trappstege.
- En stegdel med bred stegfot för hög stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.




Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal stegpinnar	8
Antal stegpinnar	2 × 8
Arbets höjd som anliggande stege	5.45 m
Arbets höjd som trappstege	3.6 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Bredd stegfot	0.9 m



Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Längd som anliggande stege	4.7 m
Längd som trappstege	2.4 m
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	58 mm
Tillämpad standard	EN 131-4
Transportdimensioner	2.410 mm × 360 mm × 130 mm
Vikt	12 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-26

Förändringar eller fel förbehålls.