



# Combimaster X - 41943

Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.

## Produktbeskrivning

- Praktisk stege med dubbelfunktion som anliggande stege och trappstege för flexibel användning.
- Robust gångjärn, fastskruvat vid stegsidorna.
- Automatisk låsning.
- Går att använda både som anliggande stege eller som wienerstege/trappstege.
- En stegdel med bred stegfot för hög stabilitet.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halsäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



## Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

## Produktfunktioner

Antal stegpinnar <b>8</b>	Antal stegpinnar <b>2 x 8</b>	Arbets höjd som anliggande stege <b>5.45 m</b>	Arbets höjd som trappstege <b>3.6 m</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>
Beläggning <b>Obehandlad</b>	Bredd stegfot <b>0.9 m</b>	Förband mellan steg och stegsidor <b>Flänsad</b>	Garanti <b>10 år</b>	Längd som anliggande stege <b>4.7 m</b>
Längd som trappstege <b>2.4 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Stegdjup <b>30 mm</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>265 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>räfflad</b>
Stegsidans höjd <b>58 mm</b>	Tillämpad standard <b>EN 131-4</b>	Transportdimensioner <b>2.410 mm x 360 mm x 130 mm</b>	Vikt <b>12 kg</b>	