




## Variotec V - 42439

Multifunktionell, utdragbar stege som kan ställas i trappor, kompakta transportmått i robust, hållbart utförande.

### Produktbeskrivning

- Multifunktionell, utdragbar stege som kan ställas i trappor, kompakta transportmått i robust, hållbart utförande.
- Önskad arbetshöjd kan ställas in stegpinne för stegpinne.
- Kompakt och utrymmesbesparande ihopsjuktbar för enkel transport.
- Funktionella, robusta bultgångjärn, skruvade och lätta att byta ut.
- Med utfällbara stödben för användning som anliggande stege enligt EN131-1.
- Stödbenen kan fällas ihop för att spara plats vid transport eller vid användning som trappstege.
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



### Tips och specialfunktioner

Perfekt för användning på trappor genom höjdställning på båda sidor från stegpinne till stegpinne.

### Produktfunktioner

Antal stegpinnar <b>6</b>	Antal stegpinnar <b>4 × 6</b>	Arbetshöjd som anliggande stege <b>7.1 m</b>	Arbetshöjd som trappstege <b>4.4 m</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>
Beläggning <b>Obehandlad</b>	Förband mellan steg och stegsidor <b>Flänsad</b>	Garanti <b>10 år</b>	Lodr. höjd som trappstege <b>3.09 m</b>	Längd som anliggande stege <b>6.4 m</b>



Material <b>Aluminium</b>	Mått, ihopfälld <b>Missing translation</b>	Stegdjup <b>30 mm</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>265 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>räfflad</b>
Stegsidans höjd <b>60 mm</b>	Stegsidans höjd <b>70 mm</b>	Stegsidans höjd <b>60mm / 70mm</b>	Tillämpad standard <b>EN 131-4</b>	Transportdimensioner <b>1.860 mm x ca. 780 mm x 210 mm</b>
Vikt <b>22 kg</b>				