DATABLAD

ZAP Neo S - 42441

Den superlätta plattformsstegen: Lätt och smidig tack vare fällbara ledstänger och samtidigt bekväm med sin stora plattform.















PRODUKTBESKRIVNING

- Den superlätta plattformsstegen: Lätt och smidig tack vare fällbara ledstänger och samtidigt bekväm med sin stora plattform.
- Fällbart handtag för utrymmesbesparande transport.
- Eloxerade handledare.
- Arbetsplattform av aluminium, ca 400 x 400 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor (höjd 1 000 mm).
- Tresidiga räcken runt om för maximal arbetssäkerhet.
- Räckets höjd 1 000 mm.
- 80 mm djupa, räfflade steg gör att du står säkert och bekvämt och utan att bli trött.
- Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg inkl. plattform	4
Arbetshöjd	2.99 m
Basyta	1,09 m × 0,64 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad

Egenskap	Värde
Certifiering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år
Höjd inklusive räcke	1.99 m
Plattformsbredd	400 mm
Plattformshöjd	0.99 m
Plattformslängd	400 mm
Plattformsmaterial	Aluminium durkplåt
Räckeshöjd	1 m
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.2 m
Steglås	Fast stag
Stegsidans höjd	48 mm
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	48mm / 42mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.180 mm × 640 mm × 150 mm
Undre, yttre bredd	0.64 m
Vikt	10.4 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

RESERVDELAR 7



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800608



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 800144



Push-on glidskydd
Artikelnummer 824424



Push-on glidskydd
Artikelnummer 824438



Stegavslutning
Artikelnummer 824125



Stegavslutning
Artikelnummer 824126



Ändtapp
Artikelnummer 824150

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-8
Förändringar eller fel förbehålls.