



Nova S - 42454

Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.

Produktbeskrivning

- Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.
- Rymlig arbetsplattform med halksäker räffling.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- 80 mm djupa steg.
- Patenterad stegkonstruktion: robust, stabil och hållbar flänsad förbindning mellan trappsteg och stegsidor.
- Plattform av strängpressad aluminium garanterar optimal stabilitet.
- Två beslag på plattformen av strängpressad aluminiumprofil låser stegen i utfällt läge.
- Halksäkra syntetiska glidskydd.
- Sluten stegprofil och integrerat styrrör.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Antal steg inkl. plattform 4 | Arbetshöjd 2.85 m | Basyta 0,84 m × 0,44 m | Belastning max. 150 kg | Beläggning Obehandlad |
| Förband mellan steg och stegsidor Flänsad | Garanti 10 år | Material Aluminium | Plattformsbredd 250 mm | Plattformshöjd 0.83 m |
| Plattformslängd 250 mm | Stegdjup 80 mm | Steglängd 1.57 m | Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 216 mm | Stegpinne-/stegtyp räfflad |



| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| Stegsidans höjd 48 mm | Stegsidans höjd 48 mm | Stegsidans höjd steg-/ stöddel 48mm / 48mm | Tillämpad standard EN 131 professional | Transportdimensioner 1.580 mm × 440 mm × 120 mm |
| Undre, yttre bredd 0.44 m | Verktvågshylla Plast | Vikt 5.8 kg | lodrät höjd 1.43 m | |