



Nova S - 42455

Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.

Produktbeskrivning

- Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.
- Rymlig arbetsplattform med halksäker räffling.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- 80 mm djupa steg.
- Patenterad stegkonstruktion: robust, stabil och hållbar flänsad förbindning mellan trappsteg och stegsidor.
- Plattform av strängpressad aluminium garanterar optimal stabilitet.
- Två beslag på plattformen av strängpressad aluminiumprofil låser stegen i utfällt läge.
- Halksäkra syntetiska glidskydd.
- Sluten stegprofil och integrerat styrrör.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform 5	Arbetshöjd 3.05 m	Basyta 0,99 m × 0,46 m	Belastning max. 150 kg	Beläggning Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Material Aluminium	Plattformsbredd 250 mm	Plattformshöjd 1.05 m
Plattformslängd 250 mm	Stegdjup 80 mm	Steglängd 1.8 m	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 216 mm	Stegpinne-/stegtyp räfflad



Stegsidans höjd 48 mm	Stegsidans höjd 48 mm	Stegsidans höjd steg-/ stöddel 48mm / 48mm	Tillämpad standard EN 131 professional	Transportdimensioner 1.810 mm × 470 mm × 120 mm
Undre, yttre bredd 0.46 m	Verktygshylla Plast	Vikt 6.9 kg	Iodrät höjd 1.65 m	