



Nova S - 42458

Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.

Produktbeskrivning

- Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.
- Rymlig arbetsplattform med halksäker räffling.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- 80 mm djupa steg.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar.
- Patenterad stegkonstruktion: robust, stabil och hållbar flänsad förbindelse mellan trappsteg och stegsidor.
- Plattform av strängpressad aluminium garanterar optimal stabilitet.
- Två beslag på plattformen av strängpressad aluminiumprofil låser stegen i utfällt läge.
- Halksäkra syntetiska glidskydd.
- Sluten stegprofil och integrerat styr rör.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	Arbets höjd	Basyta	Belastning	Beläggning
8	3.7 m	1,44 m × 0,54 m	max. 150 kg	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Garanti	Material	Plattformsbredd	Plattformshöjd
Flänsad	10 år	Aluminium	250 mm	1.7 m
Plattforms längd	Stegdjup	Steglängd	Steglås	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt
250 mm	80 mm	2.49 m	Perlonband	



				216 mm
Stegpinne-/stegtyp räfflad	Stegsidans höjd 48 mm	Stegsidans höjd 48 mm	Stegsidans höjd steg/ stöddel 48mm / 48mm	Tillämpad standard EN 131 professional
Transportdimensioner 2.500 mm × 540 mm × 120 mm	Undre, yttre bredd 0.54 m	Verktgshylla Plast	Vikt 10.2 kg	lodrät höjd 2.29 m