



Nova S - 42458

Den robusta klassikern bland enkelsidiga stegar – perfekt för många olika hantverksarbeten.

Produktbeskrivning

- Den robusta klassikern bland enkelsidiga stegar – perfekt för många olika hantverksarbeten.
- Rymlig plattform för bekväm stående ställning.
- Verktyg och smådelar alltid inom räckhåll tack vare den praktiska förvaringsskålen.
- Bekväm upp- och nedstigning på stabila trappsteg med en djup på 80 mm.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med plattform och profiler av strängpressad aluminium.
- Halksäkra syntetiska glidskydd.
- Sluten stegprofil och integrerat styrrör.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	8
Arbetshöjd	3.7 m
Basyta	1,44 m × 0,54 m
Belastning	max. 150 kg



Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	250 mm
Plattformshöjd	1.7 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.49 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	216 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Stegsidans höjd	48 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	48mm / 48mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
Undre, yttre bredd	0.54 m
Verktvshylla	Plast
Vikt	10.2 kg
lodrät höjd	2.29 m



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-9

Förändringar eller fel förbehålls.