



## Nova S - 42460

Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.

### Produktbeskrivning

- Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk verktygshylla och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida.
- Rymlig arbetsplattform med halksäker räffling.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- 80 mm djupa steg.
- Perlonband som extra säkring mellan steg och stödsida, med isydd fästskena från och med 7 steg.
- Patenterad stegkonstruktion: robust, stabil och hållbar flänsad förbindning mellan trappsteg och stegsidor.
- Plattform av strängpressad aluminium garanterar optimal stabilitet.
- Två beslag på plattformen av strängpressad aluminiumprofil låser stegen i utfällt läge.
- Halksäkra syntetiska glidskydd.
- Sluten stegprofil och integrerat styrrör.



### Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

### Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform <b>10</b>	Arbetshöjd <b>4.15 m</b>	Basyta <b>1,76 m x 0,58 m</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Obehandlad</b>
Förband mellan steg och stegsidor <b>Flänsad</b>	Garanti <b>10 år</b>	Material <b>Aluminium</b>	Plattformsbredd <b>250 mm</b>	Plattformshöjd <b>2.13 m</b>
Plattforms längd	Stegdjup	Steglängd	Steglås	Stegpinne-/stegavstånd



<b>250 mm</b>	<b>80 mm</b>	<b>2.95 m</b>	<b>Perlonband</b>	vertikalt <b>216 mm</b>
Stegpinne-/stegtyp <b>räfflad</b>	Stegsidans höjd <b>48 mm</b>	Stegsidans höjd <b>48 mm</b>	Stegsidans höjd steg/ stöddel <b>48mm / 48mm</b>	Tillämpad standard <b>EN 131 professional</b>
Transportdimensioner <b>2.960 mm × 590 mm × 120 mm</b>	Undre, yttre bredd <b>0.58 m</b>	Verktygshylla <b>Plast</b>	Vikt <b>12.4 kg</b>	lodrät höjd <b>2.73 m</b>