



# Y-behållare och Sanförpackning - 45051

Transport- och lagerbehållare för militäranvändning.

## Produktbeskrivning

- Alla fogar är komplett svetsade.
- Robust 1,5 mm tjock plåt
- Stabila botten-, kant- och lockprofiler.
- Avtagbart lock med gångjärn och tätning runt om.
- Stabila stapelhorn i locket och botten.
- Stapelfötter i botten med fästborrningar in- och utvändigt.
- Vattentät till underkanten, skyddsgrepp med silikontätning invändigt på botten.
- Nedfällbara förslutningar.
- Ergonomiska och hållbara Comfort-lås för minst 20 000 manövercykler.
- Lock lösa på B 40.1 Y, B 40.2 Y och B 40.4 Y.
- Kapslingsklass IP 54 enligt SS-EN 60529: 1992




## Tips och specialfunktioner

OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermättet (längd och bredd).

Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.

## Produktfunktioner

Innermått L x B x H	380 mm x 265 mm x 220 mm
Utförande	B5.2 Y



Vikt	4.2 kg
Volym	22 l
Yttermått max. L x B x H	420 mm x 305 mm x 270 mm
max. tillåten bruttovikt för farligt gods	25 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-7

Förändringar eller fel förbehålls.