



Y-behållare och Sanförpackning - 45052

Transport- och lagerbehållare för militäranvändning.

Produktbeskrivning

- Alla fogar är komplett svetsade.
- Robust 1,5 mm tjock plåt
- Stabila botten-, kant- och lockprofiler.
- Avtagbart lock med gångjärn och tätning runt om.
- Stabila gjutna stapelhorn på locket
- Stapelfötter i botten med fästborringar in- och utvändigt.
- Vattentät ned till handtagets underkant tack vare en silikontätning på insidan av botten.
- Nedfällbara förslutningar.
- Ergonomiska och hållbara Comfort-lås för minst 20 000 manövercykler.
- Lock lösa på B 40.1 Y, B 40.2 Y och B 40.4 Y.
- Kapslingsklass IP 54 enligt SS-EN 60529: 1992




Tips och specialfunktioner

OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermättet (längd och bredd).

Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.

Produktfunktioner

Innermått L x B x H	570 mm x 380 mm x 466 mm
Utförande	B10 Y



Vikt	7.6 kg
Volym	100 l
Yttermått max. L x B x H	615 mm x 420 mm x 516 mm
max. tillåten bruttovikt för farligt gods	46 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-30

Förändringar eller fel förbehålls.