



Schaktlock av aluminium med kar - 47001

Gång- eller körbara schaktlock med valbar yta för inom- och utomhusbruk.

Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisk.
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid valbar yta: provkraft 125 KN (= 12,5 t), endast efter påfyllning av lockytan med betong B 45 (kornning 0-8) på plats av kunden.
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.
- Kardjup 60 mm (varav 40 mm belagt med armeringsgaller och 20 mm fri yta)



Produktfunktioner

Bygghöjd	80 mm
Material i kåpa	Aluminium
Material i ram	Aluminium
Transportdimensioner	590 mm × 590 mm × 70 mm
Trågdjup	60 mm
Yttermått max. L x B x H	590 mm × 590 mm
fri bredd schakt	450 mm



fri längd schakt

450 mm

fritt schaktmått

450mm × 450mm

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-14

Förändringar eller fel förbehålls.